

POKER

Descrizione:

Prelavaggio concentrato schiumogeno. Specifico per la rimozione del Traffic film e sporchi tenaci. Alta resa per autoveicoli, camion e veicoli industriali. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Modo d'uso:

Dosi: tramite l'utilizzo di un dosatron impostarlo al 2% , tramite l'utilizzo di un nebulizzatore diluire il prodotto 1:50 in acqua.

In impianti automatici dotati di pompa dosatrice usare preferibilmente pura e regolare il dosaggio sui 10gr di prodotto per autovettura a seconda dell'impianto e condizioni di utilizzo (velocità, catena,tipo impianto tunnel o portale,temperature) dell'autolavaggio.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli di prudenza specificati sulla scheda di sicurezza.

Prestare attenzione, specialmente nel periodo estivo, a far raffreddare le carrozzerie calde. Operare all'ombra e manipolare con cautela sulle parti in alluminio.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: liquido blu

Odore: caratteristico

pH: 13.53

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 1.116 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: non solubile

*FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio*

Documento firmato in originale presso la sede.