

OFF

Descrizione:

Detergente energico ma delicato con vernici e guarnizioni plastiche, particolarmente adatto per Bmw, Mercedes e Audi. Adatto per impianti di depurazione a batteri dell'ultima generazione. Basso impatto ambientale, inoltre genera poca schiuma nelle vasche di ossigenazione.

Modo d'uso:

Dosi tramite l'utilizzo di un dosatron impostarla sul 2% , tramite l'utilizzo di un nebulizzatore diluire il prodotto 1:50 in acqua.

In impianti automatici dotati di pompa dosatrice usare preferibilmente puro e regolare il dosaggio sui 20gr di prodotti per autovettura a seconda dell'impianto e condizioni di utilizzo dell'autolavaggio (velocità, catena, tipo di impianto –tunnel o portale-, temperature).

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto e colore: liquido

Odore: caratteristico

pH: 9.58

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 1.0935 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: parzialmente solubile

*FRA-BER s.r.l.
Resp.laboratorio*

Documento firmato in originale presso la sede.