

X-SUBLIME

Descrizione:

Cera super concentrata e profumata ad effetto idrorepellente e brillante di lunga durata. La sua unica formula idroalcolica dagli ultimi ritrovati della ricerca FRA-BER.

- È iper-rapida nella rottura del velo e ultra-veloce nello scorrimento della goccia.
- Aumenta la resistenza all'abrasione e ha un effetto antistatico e protettivo.
- Dona un effetto "specchio" per una superficie ultra brillante.
- Non risente dei cambi di stagione, è adatta ad acque osmotizzate.
- Migliora la visibilità alla guida dei propri clienti, grazie all'effetto idrorepellente che crea sui vetri quando piove fino a 30 giorni*.
- Non stratifica e quindi non lascia residui sul pavimento e sulla carrozzeria. Non contiene idrocarburi e olii minerali.
- Il profumo non contiene allergeni, secondo allegato III parte prima regolamento 648/2004.

Modo d'uso:

- Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 6 lt/h consumo per ciclo 10-25 ml.
- Dosatron: 0.5%-0.8%.
- Nebulizzatore: 1:100 – 1:400.
- Lancia schiuma: da puro a 1:15 (67 ml – puro).
- Manuale: da 5 ml/lt a 20 ml/lt.

* La durata varia a seconda della quantità impiegata e della presenza o assenza di agenti atmosferici e prodotti aggressivi.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto e colore: liquido limpido ambrato

Odore: caratteristico

pH: 4,7

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 0,94 g/cm³

Solubilità in acqua: solubile

Solubilità in olio: parzialmente solubile

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

CONFEZIONE	COD. ART.
TANICA 5 Lt	78697
TANICA 25 Lt	78707

FRA-BER s.r.l.
Resp. Laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.