

**Descrizione:**

SIGILLANTE PROTETTIVO E ULTRABRILLANTE DI LUNGA DURATA.

Sigillante polish contro agenti atmosferici e prodotti aggressivi di lunga durata, piacevolmente profumato. La sua unica formula \*\*brevettata e con tecnologia "fluoropolimerica" per un effetto "lotus":

1. Crea una barriera protettiva che si ancora alla carrozzeria fino a 4 mesi\*.
2. Aumenta la resistenza ad agenti atmosferici e prodotti aggressivi.
3. In un semplice passaggio la superficie è brillante, grazie al \*\*brevetto n°1405717, idrorepellente e protetta.
4. Ha un effetto antistatico e anti pioggia nel tempo così da migliorare la visibilità in presenza di pioggia.
5. Priva di idrocarburi e olii minerali.
6. Contiene tensioattivi con biodegradabilità secondo il regolamento 648/2004 e il profumo non contiene allergeni, rispetto all' allegato III parte prima.

Per maggiori informazioni visita il sito [www.fra-ber.it](http://www.fra-ber.it)

\* La durata della protezione varia a seconda della quantità impiegata e della presenza o assenza di agenti atmosferici e prodotti aggressivi.

**Modo d'uso:**

- Pompetta: 10-20 impulsi portata pompa 6 lt/h consumo per ciclo 10-20 ml.
- Dosatron: 0.5%-2%.
- Nebulizzatore: 1:25 – 1:125.
- Lancia schiuma: da puro a 1:9 (100 ml – puro).
- Uso manuale: da 5 ml/lt a 20 ml/lt. È possibile per una protezione di lunga durata diluirlo 1 parte di prodotto e 2 di acqua applicarlo sull'auto, attendere massimo 2 minuti e risciacquare con acqua. La massima protezione si avrà dopo 12 ore dal trattamento.

Teme il gelo, mantenere a temperature superiori a 5°C.

Si consiglia di fare una pulizia preventiva dell'impianto con un prodotto acido prima dell'utilizzo di Lustrawax.

**Avvertenze:**

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

**Caratteristiche tecniche:**

Aspetto e colore: liquido ambrato

Odore: caratteristico

pH: 5,36

Punto di infiammabilità: >60°C

Densità relativa: 0,99 g/cm<sup>3</sup>

Solubilità in acqua: solubile

Solubilità in olio: parzialmente solubile

**Stoccaggio:**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

**Confezione:**

<b>CONFEZIONE</b>	<b>COD. ART.</b>
TANICA 5 Lt	71538
TANICA 25 Lt	71090

FRA-BER s.r.l.  
Resp. Laboratorio

*Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.*